

HT-6800

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมแบบดิจิทัล
- มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังชุดประจุได้ 5 ทาง ,รวมชุดประจุได้ 32 ชุด และเพิ่มได้สูงสุดถึง 250 ชุด โดยเพิ่ม เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
- สามารถเลือกการทำงานในระบบได้ 3 แบบ ดังนี้
 - 1.แบบ Free Mode : ชุดประจุสามารถกักพุดได้อิสระทุกชุด
 - 2.แบบ Fifo Mode : ชุดผู้ร่วมประจุใครกักก่อนได้ก่อนและออกก่อน (ไม่รวมชุดประจານ)
 - 3.แบบ Limit Mode : ชุดผู้ร่วมประจุสามารถพุดได้ตามที่กำหนดจำนวนผู้พุดไว้ 1-12 ชุด (ไม่รวมประจານ)
- มีปุ่มเพิ่ม-ลด ระดับเสียงของระบบชุดประจุทั้งหมด
- มีช่องสำรอง (Aux In) 1 ช่องพร้อมปุ่มเพิ่ม-ลดระดับเสียง
- มีลำโพง (Monitor) ในตัวพร้อมปุ่มเพิ่ม-ลดระดับเสียง
- มีจอ 4.3 นิ้ว , 24Bit ,TFT LCD แบบสัมผัสหน้าจอ แสดงสถานะการทำงาน (ความละเอียด : 480x272)
- มีช่องสำหรับต่อระบบภาพ (Video Input) 2 ช่อง , ขั้วต่อเป็นแบบ RCA
- มีช่องสำหรับต่อกล้องวงจรปิด 4 ช่อง , ขั้วต่อเป็นแบบ BNC และสามารถต่อกล้องวงจรปิด เพิ่มได้อีก 8 กล้อง โดยต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่ม ผ่านขั้วต่อ RJ45
- มีจุดต่อเพื่อควบคุมกล้องวงจรปิด (Auto-Tracking Camera)
- มีช่องสำหรับต่อระบบภาพ (Video Output) 1 ช่อง , ขั้วต่อเป็นแบบ BNC
- มีช่องต่อออก (Line Out) เพื่อส่งไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 0-2613-7058

Web Site : www.ktlthai.com

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

E-mail : center@ctlthai.com



HT-6800

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม



คุณสมบัติเฉพาะ

- มีช่องต่อออก (REC Out) เพื่อส่งไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีพอร์ต RS232 เพื่อใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์
- มีระบบการลงคะแนนเสียง 3 แบบ ดังนี้
 1. Vote : การลงคะแนนเสียงแบบการใช้สิทธิ์ (เห็นด้วย ,ไม่เห็นด้วย ,ไม่ออกความคิดเห็น)
 2. Elec : การลงคะแนนเสียงแบบการคัดเลือกบุคคล (สูงสุด 5 คน)
 3. Score : การลงคะแนนเสียงแบบรวมคะแนน (เป็นเปอร์เซ็นต์)
- มีช่องเสียบหูฟังพร้อมหูฟัง โดยถ้าเสียบหูฟังแล้ว ลำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 100-18,000 เฮิรตซ์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.05 %
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 75 ดีบี
- มีสายเชื่อมต่อไปยังชุดประชุมยาว 15 เมตร พร้อมขั้วต่อ 8 ขา
- ใต้รับมาตรฐาน ISO และ IEC 914
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ , 50/60 เฮิรตซ์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชัน จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 0-2613-7058

Web Site : www.ktlthai.com

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

E-mail : center@ctlthai.com