



HT-EV02

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด High Speed Dome Camera
- เป็นกล้องแบบ 1/4 Super Had CCD
- สามารถใช้งานร่วมกับระบบชุดประมุขได้เป็นอย่างดี
- มีค่าเมดสี 440,000-470,000 Pixels
- มีความละเอียดทางแนวนอน 460 TV Line
- ใช้ได้ทั้งระบบ NTSC/PAL
- มีระบบ Synchronization ในตัว
- สามารถซูมภาพได้ทั้งแบบ Optical : 18/26/36 เท่า และแบบดิจิตอล : 12 เท่า
- สามารถ Pan/Tilt/Zoom/Focus ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual
- สามารถบันทึกตำแหน่งล่วงหน้าได้สูงสุด 128 ตำแหน่ง
- ความเร็ว Shutter 1/50S-1/10000 ; 1/1S-10000 (ควบคุมได้ทั้ง Auto และ Manual)
- สามารถหมุน ซ้าย-ขวา ได้ 360 องศา และหมุนขึ้น-ลงได้ 120 องศา
- มีค่า SNR มากกว่า 50 ดีบี
- มีค่า Video Output 1 Vp-p (75 โอห์ม)
- มีจุดต่อสัญญาณภาพขาออกแบบ Video Output และ S-Video Output
- มีจุดต่อ เข้า-ออก ของ Visca RS232C
- มีจุดต่อสัญญาณควบคุมแบบ VISCA/PELCO RS-422C
- ทำงานในช่องอุณหภูมิ 0-50°C
- มี Remote Control แบบ Infrared ควบคุมการทำงานของกล้อง
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ดีซี ผ่าน AC Adaptor



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 0-2613-7058

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com