



## T-318

### รีโมทไมโครโฟนพร้อมปุ่มเลือกกระจายสัญญาณ



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นไมโครโฟนประกาศชนิดคอนเดนเซอร์
- ก้านไมโครโฟนโค้งงอและถอดเก็บได้ พร้อมไฟวงแหวนสีแดงที่หัวไมโครโฟน
- มีปุ่มเลือกกระจายสัญญาณเสียง 5 ปุ่มและปุ่มรวม ( All-Call ) พร้อมไฟแสดงสถานะ
- มีปุ่มกดสัญญาณเตือน (Chime) พร้อมไฟแสดงสถานะ
- มีสวิทช์เลือกสัญญาณเตือน (2 เสียง/4เสียง )
- มีปุ่มกดพูด (Talk) พร้อมไฟแสดงสถานะ
- มีโวลลุ่มปรับความดังของไมโครโฟน, Chime และโวลลุ่มปรับรวม (Master) แยกอิสระต่อกัน
- มีไฟ LED 10 จุด แสดงระดับสัญญาณขาออก
- ย่านความถี่ตอบสนอง 50-16,000 เฮิรท์ (- 3 ดีบี)
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.1%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนดีกว่า 65 ดีบี
- มีความไว -50 ดีบี ,600 โอห์ม บาลานซ์
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ ดีซี



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)