



## T-208T

### ลำโพง 2 ทางชนิดฝังฝ้าเพดาน



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพง 2 ทาง แบบ COAXIAL ชนิดฝังฝ้าเพดานคุณภาพสูง
- มี Matching Transformer 70, 100 โวลท์ เอซี ในตัว
- ทนกำลังขับ 30 วัตต์ ( 330 โอห์ม ), 15 วัตต์ ( 670 โอห์ม ), 7.5 วัตต์ ( 1.3 กิโลโอห์ม ), 3.75 วัตต์ ( 2.6 กิโลโอห์ม )
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 80 - 20,000 เฮิรท์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ 1 เมตร 94 ดีบี
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 8 นิ้ว และเสียงแหลมขนาด 1.5 นิ้ว
- หน้ากรงลำโพงทำจากเหล็กสีขาว, ยึดกับลำโพงด้วยระบบแม่เหล็ก
- ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ Dog Ears



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)