



T-206T

ลำโพง 2 ทางชนิดฝังฝ้าเพดาน



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพง 2 ทาง แบบ COAXIAL ชนิดฝังฝ้าเพดานคุณภาพสูง
- มี Matching Transformer 70, 100 โวลท์ เอซี ในตัว
- ทนกำลังขับ 20 วัตต์ (500 โอห์ม), 10 วัตต์ (1 กิโลโอห์ม), 5 วัตต์ (2 กิโลโอห์ม), 2.5 วัตต์ (4 กิโลโอห์ม)
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 70 - 20,000 เฮิรท์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ 1 เมตร 92 ดีบี
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 6.5 นิ้ว และเสียงแหลมขนาด 1.5 นิ้ว
- หน้ากรงลำโพงทำจากเหล็กสีขาว, ยึดกับลำโพงด้วยระบบแม่เหล็ก
- ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ Dog Ears



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com