



## T-208P

ลำโพง 2 ทาง ชนิด ฝังฝ้าเพดาน



### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพง 2 ทาง ชนิด ฝังฝ้าเพดานพร้อม Crossover
- ทนกำลังขับ 50 วัตต์ ( 200 โอห์ม ) , 25 วัตต์ ( 400 โอห์ม ) , 12.5 วัตต์ ( 800 โอห์ม ) , 6 วัตต์ ( 1.7 กิโลโอห์ม )
- สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบ 70 โวลท์ เอซี, 100 โวลท์ เอซีและ 8 โอห์ม
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 90-20,000 เฮิรท์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ , 1 เมตร 90 ดีบี ( สูงสุด 107 ดีบี )
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 6.5 นิ้ว และเสียงแหลมขนาด 1.5 นิ้ว
- หน้ากากลำโพงทำจากเหล็กสีขาว
- มีฝาครอบด้านหลังลำโพง
- ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ Dog Ears



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)