



T-205CW

ลำโพง 2 ทาง ชนิดฝังฝ้าเพดาน



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพง 2 ทาง ชนิด ฝังฝ้าเพดาน
- ทนกำลังขับ 20 วัตต์ (500 โอห์ม) , 10 วัตต์ (1 กิโลโอห์ม) , 5 วัตต์ (2 กิโลโอห์ม) , 2.5 วัตต์ (4 กิโลโอห์ม)
- สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบ 70 โวลท์ เอซี , 100 โวลท์ เอซี และ 8 โอห์ม
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 100-20,000 เฮิรตซ์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ , 1 เมตร 88 ดีบี (สูงสุด 101 ดีบี)
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 5 นิ้ว และเสียงแหลมขนาด 1.5 นิ้ว
- หน้ากากลำโพงทำจากเหล็กสีขาว
- มีฝาครอบด้านหลังลำโพง
- ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ Dog Ears



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com