



T-106U

ลำโพง ชนิดฝังฝ้าเพดาน



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพง ชนิดฝังฝ้าเพดานคุณภาพสูง
- มี Matching Transformer 70,100 โวลท์ เอซี ในตัว
- ทนกำลังขับ 9 วัตต์ (1.1 กิโลโอห์ม) , 6 วัตต์ (1.7 กิโลโอห์ม) , 3 วัตต์ (3.3 กิโลโอห์ม)
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 80-18,000 เฮิรท์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ , 1 เมตร 91 ดีบี (สูงสุด 101 ดีบี)
- ดอกลำโพงขนาด 6 นิ้ว แบบ FULL RANGE
- หน้ากากลำโพงทำจากเหล็กสีขาว
- ยึดกับฝ้าเพดานด้วยระบบ SPRING-CLIP



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com