



T-774H / T-774HW

ลำโพงตู้ติดผนัง ชนิด 2 ทาง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพงตู้ติดผนังชนิด 2 ทางพร้อม Crossover
- ทนกำลังขับ 20 วัตต์(500 โอห์ม) , 10 วัตต์(1 กิโลโอห์ม) , 5 วัตต์(2 กิโลโอห์ม) , 2.5 วัตต์(4 กิโลโอห์ม)
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 80 - 20,000 เฮิรตซ์ (-10 ดีบี)
- ได้รับความมาตรฐาน IP - X4
- สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 70 โวลท์ เอซี, 100 โวลท์ เอซี และ 8 โอห์ม
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ / 1 เมตร 86 ดีบี (สูงสุด 99 ดีบี)
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 4 นิ้ว ชนิด Cone Type
- ดอกลำโพงเสียงแหลม ขนาด 1.5 นิ้ว ชนิด Dome Tweeter
- ตัวตู้ทำจากวัสดุ ABS พร้อมตะแกรงเหล็ก
- มีให้เลือกทั้งสีขาว (T-774HW) และสีดำ (T-774H)
- น้ำหนัก 2.3 กิโลกรัม



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ctlthai.com