



T-775H / T-775HW

ลำโพงตู้ติดผนัง ชนิด 2 ทาง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพงตู้ติดผนังชนิด 2 ทางพร้อม Crossover
- ทนกำลังขับ 30 วัตต์(330 โอห์ม) , 15 วัตต์(670 โอห์ม) , 7.5 วัตต์(1.3 กิโลโอห์ม) , 3.75 วัตต์(2.6 กิโลโอห์ม)
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 80 - 20,000 เฮิรตซ์ (-10 ดีบี)
- ได้รับมาตรฐาน IP - X4
- สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 70 โวลท์ เอซี, 100 โวลท์ เอซี และ 8 โอห์ม
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ / 1 เมตร 90 ดีบี (สูงสุด 103 ดีบี)
- ดอกลำโพงเสียงทุ้มขนาด 5 นิ้ว ชนิด Cone Type
- ดอกลำโพงเสียงแหลม ขนาด 1.5 นิ้ว ชนิด Dome Tweeter
- ตัวตู้ทำจากวัสดุ ABS พร้อมตะแกรงเหล็ก
- มีให้เลือกทั้งสีขาว (T-775HW) และสีดำ (T-775H)
- น้ำหนัก 2.7 กิโลกรัม



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ctlthai.com