



## T-702A

### ลำโพงแบบคอร์ลัมสำหรับภายนอกอาคาร



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพงแบบคอร์ลัมชนิดกันน้ำ
- ทนกำลังขับได้ 20 วัตต์ ( 100 โวลท์ )
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 150-13,000 เฮิรตซ์
- มีค่า SPL ที่ 1 วัตต์ ,1 เมตร 89 ดีบี ( สูงสุด 102 ดีบี )
- ดอกลำโพงขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ดอก
- ได้รับความมาตรฐาน IPX6
- โครงสร้างตัวตู้ทำด้วย อลูมิเนียมสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)