



T-6702

## ไมโครโฟนประกาศชนิด IP NETWORK และ INTERCOM



### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ , ก้านไมค์ปรับโค้งงอและถอดเก็บได้
- ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบ FULL DUPLEX TWO WAY COMMUNICATION
- มีจอ LCD ขนาด 3.4 นิ้วแสดงสถานะการทำงาน
- สามารถประกาศเฉพาะโซนและกลุ่ม ( GROUP ) ได้
- มีปุ่ม TALK BACK สำหรับโต้ตอบกับไมโครโฟนตัวอื่นๆ หรือระบบ INTERCOM ได้
- มีช่องเสียบไมโครโฟน และจุดรับสัญญาณ LINE INPUT สำหรับอุปกรณ์ภายนอก
- มีช่องเสียบหูฟัง
- มีจุดต่อ LINE OUTPUT เพื่อส่งสัญญาณไปอุปกรณ์ภายนอก
- มีลำโพงในตัวขนาด 1 วัตต์
- สื่อสารข้อมูลผ่านระบบ LAN ด้วยขั้วต่อ RJ45
- ใช้ PROTOCOL TCP / IP , UDP และ IGMP
- มีค่า SAMPLING RATE 8,000 - 48,000 เฮิรท์
- ใช้ความเร็วในการส่งสัญญาณ 10 M / 100 Mbps
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 - 16,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 70 ดีบี
- สามารถตั้งค่า IP Address , Subnet , Gateway และการทำงานอื่นๆได้
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ดีซีโดยผ่าน AC ADAPTOR



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)