



T-6705 A

## เครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพีพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว



### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลและแปลงเป็นอนาล็อกผ่านเครื่องขยายเสียงในตัว
- รับสัญญาณดิจิทัลจากระบบเครือข่ายผ่านทางระบบ LAN ด้วยข้อต่อ RJ45
- มีเครื่องขยายเสียงในตัวขนาด 15 วัตต์
- มีจอ LCD ขนาด 3.4 นิ้วแสดงสถานะการทำงาน
- มีช่องเสียบไมโครโฟน และจุดรับสัญญาณ LINE INPUT สำหรับอุปกรณ์ภายนอก
- มีจุดต่อไปยังลำโพงภายนอก , ความต้านทาน 4 โอห์ม
- ใช้ PROTOCOL TCP / IP , UDP และ IGMP
- มีค่า SAMPLING RATE 8,000 - 48,000 เฮิรต์
- ใช้ความเร็วในการรับสัญญาณ 10 M / 100 Mbps
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 - 16,000 เฮิรต์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 75 ดีบี
- มีรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด สำหรับตั้งค่า IP Address , Subnet , Gateway และการทำงานอื่นๆ
- ตัวเครื่องออกแบบสำหรับยึดผนัง
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เอซี , 50/60 เฮิรต์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7,081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)