



T-6707

ลำโพงติดผนังพร้อมเครื่องขยายเสียงและเครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพีในตัว



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นลำโพงติดผนังพร้อมเครื่องขยายเสียงและเครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพีในตัว
- เครื่องขยายเสียงมีกำลังขับ 2 x 10 วัตต์ (8 โอห์ม)
- เครื่องรับสัญญาณเครือข่ายไอพี , รับสัญญาณดิจิตอลจากระบบเครือข่ายผ่านทางระบบ LAN ด้วยหัวต่อ RJ45
- มีช่องรับสัญญาณสำรอง (AUX IN) , หัวต่อแบบ RCA
- มีจุดต่อพ่วงไปยังลำโพงภายนอกได้
- ใช้ PROTOCOL TCP / IP , UDP และ IGMP
- มีค่า SAMPLING RATE 8,000 - 48,000 เฮิรต์
- ใช้ความเร็วในการรับสัญญาณ 10 M / 100 Mbps
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 - 16,000 เฮิรต์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 70 ดีบี
- มีปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มปรับ ซ้าย - ขวา แยกอิสระต่อกัน
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เอซี , 50/60 เฮิรต์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ctlthai.com