



T-6731

## โทรศัพท์ภายในชนิด IP NETWORK



### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นโทรศัพท์ภายในชนิด IP NETWORK
- ระบบสื่อสารข้อมูลแบบ TWO WAY COMMUNICATION
- ใช้ PROTOCOL TCP/IP, UDP และ IGMP
- สื่อสารข้อมูลผ่านระบบ CLASS-D ในตัวขนาด 30 วัตต์, 8 โอห์ม
- มีลำโพงมอนิเตอร์ในตัวขนาด 5 วัตต์
- มีจุดต่อสัญญาณควบคุมขาเข้า 1 ชุด และขาออก 1 ชุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
- มีค่า SAMPLING RATE 8,000 - 48,000 เฮิรท์
- ใช้ความเร็วในการส่งสัญญาณ 10M / 100 Mbps
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20-16,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 70 ดีบี
- ใต้รับมาตรฐาน IP66 และ Explosive-Proof
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุอะลูมิเนียมอัลลอย, แข็งแรงทนทาน
- มีระบบ DSP และ High speed industrial chip เริ่มการทำงานน้อยกว่า 1 วินาที
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ดีซี



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ktlthai.com](mailto:center@ktlthai.com)