



## TH-0802M

### เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม
- มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังชุดประชุมได้ 4 ทาง รวมชุดประชุมได้ 64 ชุด และเพิ่มได้สูงสุด ถึง 250 ชุด โดยเพิ่มเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
- มีจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน
- สามารถเลือกการทำงานในระบบได้ 7 แบบดังนี้
  - 1.แบบ Free Mode : ชุดประชุมสามารถกดพูดได้อิสระทุกชุด
  - 2.แบบ Fifo Mode : ชุดผู้ร่วมประชุมใครกดก่อนได้ก่อนและออกก่อน (ไม่รวมชุดประธาน)
  - 3.แบบ Limit Mode : สามารถจำกัดจำนวนผู้พูดได้พร้อมกัน 1-9 คน (ไม่รวมชุดประธาน)
  - 4.แบบ C.only Mode : ประธานพูดได้เท่านั้น เมื่อกดปุ่ม Priority ตัดการทำงานของผู้ร่วมประชุม
  - 5.แบบ PC Mode : สามารถกำหนดการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้
  - 6.แบบ Music Mode : เป็นการกำหนดเสียงเตือน เมื่อกดปุ่ม Priority ของชุดประธาน
  - 7.แบบ A.Off Mode : เป็นการตั้งเวลาปิดหรือไม่ปิดไมโครโฟนชุดประชุม หากไม่มีการพูด ภายใน 45 วินาที



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)

## TH-0802M

### เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม



### คุณสมบัติเฉพาะ

- มีจุดต่อเพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Auto-Tracking Camera
- มีช่องสำหรับ ต่อ เข้า-ออก กับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Equalizer) จากภายนอกได้
- มีช่องสำหรับ ต่อไมโครโฟนภายนอกพร้อมปุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก ( Aux ) พร้อมปุ่มปรับระดับความดัง
- มีลำโพง ( Monitor ) ในตัวพร้อมปุ่มปรับระดับความดัง
- มีเครื่องขยายเสียงในตัวขนาด 2x50 วัตต์
- มีปุ่มปรับระดับความดังของระบบชุดประชุมทั้งหมด
- มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม-แหลม แยกอิสระต่อกัน
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 - 20,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.1% ที่ 1 กิโลเฮิรท์
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 96 ดีบี
- มีช่องต่อออก ( Line Out ) เพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีช่องต่อออก ( REC Out ) เพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีสายเชื่อมต่อไปยังชุดประชุมยาว 13 เมตรพร้อมขั้วต่อ 8 ขา
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี, 50/60 เฮิรท์
- ได้รับความมาตรฐาน UL และ CE



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-278 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)