



VA-6200RM

รีโมทไมโครโฟนพร้อมปุ่มเลือกกระจายสัญญาณ



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นไมโครโฟนประกาศ ก้านไมโครโฟนโค้งงอและถอดเก็บได้
- สามารถเลือกกระจายสัญญาณได้ 16 โชน (สูงสุด 160 โชน) , 16 กรุ๊ป และกระจายรวม (ALL-CALL) พร้อมไฟแสดงสถานะ
- มีปุ่มกดพูด (TALK) พร้อมไฟแสดงสถานะ
- มีจอ LED แสดงสถานะการทำงาน
- สามารถต่อพ่วงไมโครโฟนได้สูงสุด 32 ตัว , ขั้วต่อแบบ RJ45
- มีช่องสัญญาณขาเข้า (LINE IN) 10 กิโลโอห์ม , 775 มิลลิโวลท์
- สามารถเปลี่ยนเสียงเตือนก่อน/หลังประกาศ และ Priority ได้โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์
- มีค่าความต้านทาน 600 โอห์ม (10 มิลลิโวลท์ MIC) , 10 กิโลโอห์ม (775 มิลลิโวลท์ LINE)
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 200-10,000 เฮิรท์ (MIC) , 80-16,000 เฮิรท์ (LINE)
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 1% ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิรท์
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 65 ดีบี
- ระดับสัญญาณขาออก 1 โวลท์ พร้อมโวลลุ่มปรับความดัง
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ ดีซี โดยผ่าน AC Adaptor



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com