



T-6217

เครื่องเลือกกระจายสัญญาณเสียง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องเลือกกระจายสัญญาณเสียงแบบ MICRO-PC CONTROLLED
- สามารถเลือกกระจายสัญญาณเสียงได้ 2 แบบ คือ แบบทั่วไป (GENERAL) และแบบฉุกเฉิน (EMER)
- สามารถเลือกกระจายสัญญาณเสียงได้ 10 กลุ่มแยกอิสระต่อกัน และ กระจายกลุ่มรวม (ALL-CALL)
- แต่ละกลุ่มทนกำลังขับได้ 500 วัตต์
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของแต่ละกลุ่ม (สีเขียว : ทั่วไป , สีแดง : ฉุกเฉิน)
- มีจุดรับ 100 โวลต์ เอซี จากเครื่องขยายเสียง 10 จุดแยกอิสระทั้งระบบทั่วไปและระบบฉุกเฉิน
- มีจุดรับสัญญาณควบคุมขาเข้า (DRY CONTACT) 10 จุด ต่อ 10 กลุ่ม แยกอิสระต่อกัน และ 1 จุดต่อ 10 กลุ่ม (ALL-CALL) 2 ชุด ในระบบฉุกเฉิน
- มีจุดส่งสัญญาณควบคุมขาออก (DRY CONTACT) 2 จุด ไว้ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
- มีระบบหน่วยความจำเพื่อจดจำสถานะการใช้งานล่าสุดในกรณีไฟดับ
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เอซี , 50/60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 0-2613-705 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ctlthai.com